



**Cena
promocyjna**

29.950,00 zł

IKA®

Wyparka rotacyjna RV 8 V Starter Solution w zestawie

Labo24 – Twój dostęp do oferty światowych liderów

Naszą misją jest dostarczanie najlepszych narzędzi do laboratoriów. Dlatego współpracujemy z firmą IKA®, która od lat wyznacza standardy innowacyjności i niezawodności.

Jesienna okazja – tylko do końca roku!

**2025.
07**



Mieszadło magnetyczne z grzaniem RCT basic

IKA RCT basic to jednomiejscowe mieszadło magnetyczne z płytą grzejną, zdolne do mieszania do 20 l cieczy i osiągnięcia temperatury płyty grzejnej do 310°C. Silnik ma moc 9W, a zakres prędkości mieszania wynosi od 50 do 1500 obr./min. Urządzenie posiada płytę o średnicy 135 mm wykonaną z aluminium, obudowę ze stopu odlewanego ciśnieniowo oraz zabezpieczenia zgodne z normą DIN EN 61010-2-010. W zestawie znajduje się zewnętrzny czujnik temperatury PT1000.60 oraz zestaw mieszadełek IKAFLON®.

Kod	Numer katalogowy	Zakres prędkości	Cena cennikowa	Cena promocyjna
570125005927	IKAA25005927	50 - 1.500 rpm	4.851,00 zł	3.690,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Mieszadło magnetyczne z grzaniem w zestawie C-MAG HS 7

Zestaw zawiera mieszadło magnetyczne HS 7 z płytą grzejną z ceramiczną powierzchnią grzewczą o wymiarach 180×180 mm, odporną chemicznie. Urządzenie pracuje z mocą grzewczą do około 1000 W i pozwala na podgrzewanie do temperatury 500°C, z układem bezpieczeństwa ustawionym na 550°C. Prędkość mieszania można regulować w zakresie 100–1.500 obr./min, co pozwala na mieszanie do około 10 l cieczy. W skład zestawu wchodzi także termometr kontaktowy ETS-D5 oraz uchwyt z trzpieniem i zaciskiem (support rod & bosshead) umożliwiający montaż dodatkowych akcesoriów.

Kod	Numer katalogowy	Zakres prędkości	Cena cennikowa	Cena promocyjna
570109015900	IKAA9015900	100 - 1.500 rpm	5.656,00 zł	4.339,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Mieszadło mechaniczne EUROSTAR 60 digital

EUROSTAR 60 digital to mieszadło mechaniczne o dużej mocy przystosowane do pracy z objętościami do 40 l cieczy przy lepkości do 50 000 mPas. Zakres prędkości regulowany jest od 0/30 do 2.000 obr./min, z cyfrowym wyświetlaczem szybkości oraz stałym utrzymywaniem prędkości mimo zmian lepkości próbki. Urządzenie osiąga maksymalny moment obrotowy 60 Ncm, moc wejściową 176 W, i pracuje przy pełnym obciążeniu (100 %) w dopuszczalnej temperaturze otoczenia od 5 do 40 °C. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego oraz tworzywa. Waga: ok. 4,4 kg, wymiary to 86 × 248 × 208 mm.

Kod	Numer katalogowy	Zakres prędkości	Cena cennikowa	Cena promocyjna
570204446000	IKAA4446000	0/30- 2.000 rpm	8.774,00 zł	6.839,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Mieszadło mechaniczne RW 20 digital

IKA RW-20 digital to mieszadło mechaniczne umożliwiające mieszanie cieczy o objętości do 20 l przy lepkości do 10 000 mPas. Zakres prędkości regulacji wynosi od 60 do 2.000 obr./min, z dwoma zakresami prędkości dla uniwersalnego zastosowania. Moc silnika wejściowa to 70W, wyjściowa 35W. Maksymalny moment obrotowy na wałku mieszadła wynosi 150 Ncm. Urządzenie ma ergonomiczny, smukły korpus, cyfrowy czytelny wyświetlacz typu LED i trwałą, mechaniczną regulację prędkości.

Kod	Numer katalogowy	Zakres prędkości	Cena cennikowa	Cena promocyjna
570203593000	IKAA3593000	60 - 2.000 rpm	7.518,00 zł	5.769,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Młynek analityczny A 11 Basic

Młynek A 11 basic pracuje na dwa różne sposoby, wykorzystując zasady cięcia i uderzenia, pozwala mieć twarde oraz kruche materiały do twardości 6 w skali Mohsa. Komora robocza ma pojemność 80 ml, jest wykonana z tworzywa tefel (wzmocnionego włóknem szklanym) z wlotem ze stali nierdzewnej — materiały wilgotne lub lepkie można przetwarzać po dodaniu wody. Maksymalna prędkość to 28.000 obr./min, prędkość obwodowa do 53 m/s, moc silnika wejściowa 160 W, wyjściowa 100 W. Urządzenie waży ok. 1,5 kg, ma wymiary 85 × 240 × 85 mm, pracuje w temperaturze otoczenia 5-40 °C i ma klasę ochrony IP 43.

Kod	Numer katalogowy	Zakres prędkości	Cena cennikowa	Cena promocyjna
570502900000	IKAA2900000	do 28.000 rpm	13.959,00 zł	10.553,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

Zestaw homogenizujący IKA T 18 digital ULTRA-TURRAX® z końcówką IKA S-18 N-19 G

Zestaw przeznaczony jest do homogenizacji mieszanin w zakresie 10–1500 ml i lepkości do 5000 mPas, w oparciu o zasadę rotor–stator. Homogenizator T 18 digital oferuje regulację prędkości 3.000–25.000 obr./min z cyfrowym wyświetlaczem, płynną regulacją i zabezpieczeniem przeciążeniowym. Silnik o mocy 500 W (ok. 300 W wyjściowej) umożliwia pracę ciągłą. Urządzenie waży ok. 2,5 kg, ma wymiary 87 × 271 × 106 mm i klasę ochrony IP 20.

Końcówka S-18 N-19 G, wykonana z PTFE i stali AISI 316L, ma średnicę statora 19 mm i głębokość zanurzenia 35–170 mm. Jest odporna na rozpuszczalniki, sterylizowalna wszystkimi metodami, wytrzymuje temperatury do 180°C. Dzięki niewielkiemu rozstawowi rotor–stator i wysokim prędkościom obrotowym zapewnia silne siły ścinania, umożliwiając efektywne rozproszenie zawieszin i emulsji.

Kod zestawu	Numer katalogowy homogenizatora	Numer katalogowy końcówki	Cena cennikowa zestawu	Cena promocyjna zestawu
570413720000	IKAA3720000	IKAAL004640	14.885,00 zł	10.777,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Termostat chłodzący RC 2 lite

IKA RC-2 lite to kompaktowy termostat chłodzący o mocy chłodniczej 400 W, zaprojektowany do prostych zadań chłodzenia w zakresie temperatur od -10°C do temperatury otoczenia. Idealnie sprawdza się jako urządzenie peryferyjne do współpracy z wyparkami rotacyjnymi, chłodnicami, reaktorami z płaszczem oraz wymiennikami ciepła. Dzięki możliwości niskiej objętości napełnienia wynoszącej zaledwie 1 litr, RC-2 lite szybko osiąga niskie temperatury. Duża objętość robocza 2,5 litra umożliwia dużą liczbę zastosowań bez konieczności uzupełniania cieczy. Poziom napełnienia w zbiorniku jest wyraźnie widoczny przez duży, podświetlany wizjer. Wydajna pompa ciśnieniowa i ssąca umożliwia jednocześnie obsługę kilku małych aplikacji oraz aplikacji zewnętrznych w otwartych łaźniach wodnych w połączeniu z regulatorem poziomu. Dzięki naturalnemu czynnikowi chłodniczemu R290, RC-2 lite jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska i dobrze przygotowany na przyszłość.

Kod	Numer katalogowy	Zakres temperatury	Cena cennikowa	Cena promocyjna
570925006624	IKAA25006624	-10°C - temp. otoczenia	12.598,00 zł	10.885,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Termostat grzewczo-chłodzący HRC 2 lite

IKA HRC-2 lite to kompaktowy termostat grzewczo-chłodzący o mocy chłodniczej 400 W i mocy grzewczej 1000 W, przeznaczony do prostych zadań temperowania w zakresie temperatur od -10°C do 100°C. Urządzenie wyposażone jest w pompę ciśnieniową i ssącą, zapewniającą przepływ do 18 l/min oraz maksymalne ciśnienie do 0,35 bar. Posiada zbiornik o pojemności roboczej 2,5 l, z możliwością napełnienia od 1 do 3,5 l, oraz interfejsy USB i RS-232 do komunikacji z innymi urządzeniami. Dzięki naturalnemu czynnikowi chłodniczemu R290, HRC-2 lite jest przyjazny dla środowiska i spełnia normy DIN 12876 klasy FL.

Kod	Numer katalogowy	Zakres temperatury	Cena cennikowa	Cena promocyjna
570920104311	IKAA20104311	-10°C do 100°C	14.008,00 zł	12.439,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Pompa próżniowa VACSTAR lite Starter Solution

IKA VACSTAR lite Starter Solution to kompaktowa, dwutłokowa pompa próżniowa przeznaczona do podstawowych aplikacji laboratoryjnych, takich jak separacja, filtracja czy procesy suszenia. Oferuje maksymalną wydajność ssania do 16,67 l/min i osiąga ciśnienie końcowe próżni 9 mbar. Urządzenie wyposażone jest w analogową regulację prędkości obrotowej (285–1100 obr./min) oraz interfejsy USB i RS232, umożliwiające integrację z systemem labworldsoft® dla zaawansowanego sterowania procesami. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych chemicznie, takich jak PTFE, FFPM, PPS i NBR, VACSTAR lite zapewnia długotrwałą niezawodność i łatwą konserwację.

Kod	Numer katalogowy	Zakres prędkości	Cena cennikowa	Cena promocyjna
571510014496	IKAA10014496	285–1.100 rpm	10.800,00 zł	9.199,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.



Wyparka rotacyjna RV 8 V Starter Solution w zestawie

Zestaw RV 8 V Starter Solution jest idealnym rozwiązaniem dla laboratoriów chemicznych, farmaceutycznych i biotechnologicznych, a także dla instytucji badawczo-rozwojowych, zajmujących się procesami destylacji. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu, użytkownicy mogą rozpocząć pracę bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.



Zestaw RV 8 V Starter Solution to kompleksowe rozwiązanie do destylacji zawierające:

- ✓ Wyparka RV 8 V – model ręczny z cyfrowym wyświetlaczem
- ✓ Łaźnia grzewcza HB digital – 4 l, do 180 °C, 1400 W
- ✓ Chłodnica RV 10.1 – pionowa, 1500 cm², naczynie 1 l
- ✓ Pompa VACSTAR lite – 16,67 l/min, 9 mbar
- ✓ Regulator VC 10 lite – ręczne i programowane sterowanie próżnią
- ✓ Termostat RC 2 lite – 400 W, -10 °C do RT
- ✓ Akcesoria – uchwyt statywu, węże, kabel PC 1.3

Kod	Numer katalogowy	Cena cennikowa	Cena promocyjna
571210013946	IKAA10013946	38.725,00 zł	29.950,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

Wyparka rotacyjna RV 10 digital V Starter Solution w zestawie

IKA RV 10 digital V Starter Solution to kompletny zestaw do destylacji rotacyjnej, obejmujący wyparkę obrotową, łaźnię grzewczą, chłodnicę, pompę próżniową, regulator próżni i termostat chłodzący. Zestaw zapewnia pełną kontrolę nad procesem, wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy w laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych i badawczo-rozwojowych.



Starter Solution to kompletny zestaw do destylacji zawierający:

- ✓ Wyparka RV 10 digital V – cyfrowa regulacja prędkości, funkcje bezpieczeństwa
- ✓ Chłodnica pionowa – powierzchnia chłodzenia ok. 1500 cm²
- ✓ Łaźnia grzewcza HB digital – 4 l, do 180 °C
- ✓ Pompa VACSTAR lite – ciśnienie końcowe ok. 9 mbar
- ✓ Regulator VC 10 lite – sterowanie i monitoring próżni
- ✓ Chłodzenie RC 2 lite – 400 W, wspiera kondensację
- ✓ Akcesoria – węże, stojak, kabel PC 1.3

Kod	Numer katalogowy	Cena cennikowa	Cena promocyjna
571210013947	IKAA10013947	47.291,00 zł	35.760,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

Wyparka rotacyjna RV 3 V Starter Solution w zestawie

Zestaw RV-3 V Starter Solution to kompaktowe rozwiązanie do destylacji rotacyjnej, zawierające wszystkie niezbędne komponenty do natychmiastowej pracy. Zapewnia precyzyjną kontrolę prędkości, temperatury i próżni, idealny dla mniejszych laboratoriów lub zastosowań pilotażowych.



Zestaw RV 3 V Starter Solution to kompleksowe rozwiązanie do destylacji zawierające:

- ✓ Wyparka RV 3 V – prędkość 20–300 obr./min, ręczna regulacja
- ✓ Chłodnica pionowa – powierzchnia chłodzenia ok. 1500 cm²
- ✓ Łaźnia grzewcza HB eco – 4 l, do 99 °C
- ✓ Pompa VACSTAR lite – ciśnienie końcowe ok. 9 mbar
- ✓ Regulator VC 10 lite – sterowanie próżnią
- ✓ Chłodzenie RC 2 lite – 400 W, zakres od -10 °C do RT
- ✓ Akcesoria – węże, stojak, kabel PC 1.3

Kod	Numer katalogowy	Cena cennikowa	Cena promocyjna
571210013945	IKAA10013945	35.390,00 zł	26.760,00 zł

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.